

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2011年5月現在のものです。

ネットワークカメラ モニタリングユニット YS-1000

■ 概要

YS-1000 (以下、本機) は、最大8台のネットワークカメラ (以下、カメラ) の画像をモニタリングすることができるネットワークカメラ モニタリングユニットです。

■ 特長

・高精細画像監視

最大1920×1080 (Full HD) の画像サイズに対応し、モニタリングが行えます。

動画圧縮方式は、M-JPEGに加え、H.264にも対応しています。

・かんたん設定

かんたん設定を行うことで、すぐにネットワークカメラのモニタリングを開始できます。

わずらわしいネットワークの設定を行う必要がありません。

・リモコン操作

設定・操作はすべて付属のリモコンから行います。ワイヤレスな操作を実現しています。

・USB接続型外付けハードディスクの使用

市販のUSB接続型外付けハードディスク (別売り、以下HDD) を接続することにより、

最大4台のネットワークカメラの画像を録画することができます。

・HDMI対応

本機はHDMI (High-Definition Multimedia Interface) に対応しているモニターを接続することができます。

HDMIケーブル (別売) を使って接続することにより、ネットワークカメラの画像をより高品質に表示することができます。

■ 仕様

● 主な定格

登録カメラ台数	最大8台 (録画は最大4台)
表示能力	単画面時 : 1920x1080/10fps 相当 4画面時 : 640x480/120fps 相当 ※環境により異なります。
表示レイアウト	単画面 / 4画面 / 4画面 x2 シーケンス / 単画面 x 8 シーケンス
モニター出力端子	HDMI x1、VGA (D-Sub 15pin) x1 ※出力は択一です。
ネットワーク	RJ-45 100/1000BASE-T
外部ストレージ端子	USB2.0
動作温度	0°C~35°C
録画日数	特定条件下でカメラ4台 x 約60日分 (HDD2TB 接続時)
電源	DC19V (ACアダプターAC100V 50/60Hz) 通常時約35W
重量	600g (ACアダプター含まず)
寸法	幅26mm 高さ190mm 奥行き150mm (スタンド含まず)
仕上げ	両側面 : ブラックラメ塗装 光沢クリアー仕上げ その他 : シルバーメタリック塗装

● 対応カメラ

Panasonic	カメラ BB	BB-HCM100、110、511、515、531、527、547、580、581、701、705、715、735、BB-SC384(※1)
	i-PRO	DG-SP102、SP304V、SP305、NP244、NP304、NP502、NW502S、SF334、SF335、NF282、NF282WD、NF302、NS202A、SC385(※1)、SW355(※1)、SW395(※1)
AXIS		M1011、M1054、M1103、M1113、M1104、M1114、P1311、P1343、P1344、P1346、M3203、M3204、M3011、M3014、P3301、P3304、P3343、P3344、M5013、M5014
SONY		SNC-CH110、120、140、160、180、210、220、240、260、280、SNC-DH110、120、140、160、180、210、220、240、260、280

※1：バージョンV1.02以降で対応

● 推奨品

外付けHDD	バッファロー	[2.0TB] HD-CXT2.0TU2 [1.5TB] HD-CXT1.5TU2 [1.0TB] HD-CXT1.0TU2 [500GB] HD-CXT500U2
PoE ハブ	NETGEAR	[8port4PoE] GS108P [8port8PoE] GS110TP

■ 付属品

- ・取扱説明書 …… 1冊
- ・かんたん導入ガイド …… 1枚
- ・ユーザー登録はがき …… 1枚
- ・個人情報保護シール …… 1枚
- ・ACアダプター …… 1式
- ・スタンド …… 1個
- ・リモコン …… 1式
- ・単4形乾電池（試供品として2本）

■ 本体外観図（単位:mm）

