

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2017年3月現在のものです。

## ネットワークカメラ モニタリングユニット YS-2200

### ■ 概要

YS-2200 (以下、本機) は、最大8台のネットワークカメラ (以下、カメラ) の画像をモニタリングすることができるネットワークカメラ モニタリングユニットです。

### ■ 特長

#### ・高精細画像監視

最大1920×1080 (Full HD) の画像サイズに対応し、モニタリングが行えます。

動画圧縮方式は、M-JPEGに加え、H.264にも対応しています。

#### ・かんたん設定

かんたん設定を行うことで、すぐにネットワークカメラのモニタリングを開始できます。

わずらわしいネットワークの設定を行う必要がありません。

#### ・無線リモコン操作

設定・操作は付属のワイヤレスリモコンから行います。

複数台並ぶ環境下でもペアリング機能により、干渉がありません。

#### ・USB接続型外付けハードディスクの使用

市販のUSB3.0外付けハードディスク (別売り、推奨品あり) を接続することにより、

最大8台のネットワークカメラの画像を録画することができます。

#### ・外部制御、設定ツール

ネットワーク経由で、Webブラウザを使った操作が可能です。

また、PC用の設定作成ツールを使って設定ファイルの作成が出来ます。

#### ・ファンレス・静音構造

消費電力の低減により発熱を抑え、ファンレスを実現。メンテナンス性と静音を両立しています。

### ■ 仕様

#### ● 主な定格

登録カメラ台数	最大8台
表示能力	1920×1080 30fps×8台 表示可能 ※環境により異なります
表示レイアウト	単画/単画×8シーケンス/2分割/2分割×4シーケンス/4分割/4分割×2シーケンス/ 6分割A/6分割B/8分割/9分割/2分割 (縦) /2分割 (縦) ×4シーケンス/8分割 (縦)
モニター出力端子	VGA (高密度Dサブ 15ピン) ×1系統 or HDMI×1系統 ※出力は択一となります。
ネットワーク	RJ-45 100/1000BASE-T ×1系統
外部ストレージ端子	USB 3.0 (フロント)
動作環境	温度 0~40℃ 湿度 10~90% (結露なきこと)
録画カメラ台数	最大8台 (但し、外付けHDD接続時)
録画日数	特定条件下で、カメラ8台 30日分 (外付けHDD3.0TB接続時)
電源	DC19V 65W以下 (専用ACアダプターAC100V 50/60Hz) 通常時約30W
重量	約1,450g (ACアダプター含まず)
寸法	幅40mm 高さ165mm 奥行き200mm (突起部、スタンド・ACアダプター含まず)
仕上げ	ツヤ消しブラック プラスチック/メタル

● 対応カメラ

Panasonic	カメラ BB	BB-HCM100, 110, 511, 515, 527, 531, 547, 580, 581, 701, 705, 715, 735, SC364, 382, 384, SP104W, ST162, 165, SW172, 174W, 175, 374
	i-pro	DG-NF282, 302, NP244, 304, 502, NS202A, NW502S, 960, WJ (DG)-GXE100, 500, WV (DG)-SC385, 386, 387, 588, SF132, 135, 138, 334, 335, 438, 539, SFN110, 130, 310, 311, 531, 611, 631, SFV110, 130, 311, 531, 611, 631, SP102, 105, 304, 305, 509, SPN310, 311, 531, 611, 631, SPW310, 311, 611, 631, SW155, 158, 314, 316, 355, 395, 396, 397, 458, 559, 598
AXIS		M1004-W, 1011, 1025, 1034-W, 1045, 1054, 1065, 1103, 1104, 1113, 1114, 1124, 1125, 1144, 1145, M2014-E, 2025, M3006, 3011, 3014, 3024, 3025, 3044, 3045, 3104, 3105, 3113, 3114, 3203, 3204, 5013, 5014, M7001, 7011, P1204, 1214, 1311, 1343, 1344, 1346, 1353, 1354, 1355, 1364, 1365, 1405, 1425, 3214, 3215, 3225, 3301, 3304, 3343, 3344, 3346, 3353, 3354, 3363, 3364, 3384, 5414, 5512, 5514, 5515, 5522, 5532, 5534, 5624, 5635, Q1602, 1604, 1614, 1755, 1765, 3505, 3615, 6044, 6055, 6115, 7401, 7404, 7411, 8414
SONY		SNC-CH/DH 110, 120, 140, 160, 180, 210, 220, 240, 260, 280, SNC-CX600, 600W, SNC-EB600, 600B, 602R, 630, 630B, 632R, SNC-EM600, 602R, 630, 632R, SNC-RS86N, SNC-VB600, 600B, 630, 632, 635, SNC-VM600, 600B, 602R, 630, 632R, SNC-WR600, 602, 630, 632, SMC-XM631, 632, SNC-ZB550, ZM550, SNT-EX101E, 104
CANON		VB-C500, 60, VB-H41, 43, 610, 630, 651, 652, 710, 730, 751, 760, 761, VB-M40, 42, 50, 600, 620, 640, 641, 700, 720, 740, 741, VB-R10, 11, 12, S30, 31, 800, 805, 900, 905
ELMO		ESN-H2300, 2500, 2500VP, 8500WP, 9300, 9500
JVC ケンウッド		VN-H128, 137, 157, 228, 237, 257, 28, 328, 37, 57
TOA		N-C3100, 3120, 3200, 3220, 3420, 3500, 3700, 3820

● 推奨品

外付け HDD	Buffalo HD-LX4. 0U3D, LX2. 0U3D, LX1. 0U3D, HD-LL4. 0U3-BKE, LL2. 0U3-BKE, LL1. 0U3BKE Logitec LHD-ENA040U3WR
---------	--

※詳細は、弊社ホームページをご確認ください。

■ 付属品

- ・取扱説明書（保証書付） …… 1冊
- ・ACアダプター、ケーブル …… 1個
- ・スタンド（2枚1組）（取付ビス4本付属） …… 1式
- ・リモコン+USB レシーバー（本体装着済み） …… 1式
- ・単4形乾電池（試供品として2本）

■ 外観図（単位:mm）

