

aileunIVシリーズ対応カメラ一覧

aileunIVシリーズ (YS-1700/YS-2200/YS-2200M/YS-2200MC/YS-3200M/YS-3200MC) の対応カメラです。

ソフトウェア・バージョンは最新である必要があります。

※YS-2000MCにてマルチキャストで運用する時は、本表の対応カメラと異なります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

●Panasonic

●カメラ BB	
BB-HCM	BB-HCM100、110、511、515、527、531、547、580、581、701、705、715、735
BB-SC	BB-SC364、382、384
BB-SP	BB-SP104W (*1)
BB-ST	BB-ST162、165
BB-SW	BB-SW172、174W (*1)、175、374
●i-pro	
DG-NF	DG-NF282、302
DG-NP	DG-NP244、304、502
DG-NS	DG-NS202A
DG-NW	DG-NW502S、960
WJ(DG)-GXE	WJ(DG)-GXE100、500 (*7)
WV(DG)-S (*11)	WV(DG)-S1110、1111、1112、1130、1131、1510、1511、1531、2110、2111、2130、2131、2511、2531、3110、3130、3510、3530、4150 (*12)、4550 (*12)、6110、6130、6111、6131、6530、6532
WV(DG)-SC	WV(DG)-SC385、386、387、588
WV(DG)-SF	WV(DG)-SF132、135、138、334、335、438 (*2)、539
WV(DG)-SFN	WV(DG)-SFN110、130、310、311、480 (*12)、531、611、631
WV(DG)-SFV	WV(DG)-SFV110、130、311、481 (*12)、531、611、631
WV(DG)-SP	WV(DG)-SP102、105、304、305、509
WV(DG)-SPN	WV(DG)-SPN310、311、531、611、631
WV(DG)-SPW	WV(DG)-SPW310、311、611、631

WV(DG)-SUD	WV(DG)-SUD638
WV(DG)-SW	WV(DG)-SW155、158、314、316、355、395、396、397、458 (*2)、 559、598
WV(DG)-X (*11)	WV(DG)- X4171 (*12)、4571 (*12)、6511、6531、6533

● AXIS

●M シリーズ	
M10	M1004-W (*1)、1011、1025、1034-W (*1)、1045 (*1)、1054、1065 (*1)
M11	M1103、1104、1113、1114、1124、1125、1135、1144、1145
M20	M2014-E、2025
M30	M3006 (*3)、3011、3014、3024、3025、3044 (*1)、3045 (*1)、3064、 3065、3075
M31	M3104、3105、3113、3114、3115
M32	M3203、3204
M50	M5013、5014、5054、5065
M55	M5525
M70	M7001、7011
●P シリーズ	
P12	P1204、1214
P13	P1311、1343、1344、1346、1353、1354、1355、1364、1365、1375
P14	P1405、1425、1435、1445
P32	P3214、3215、3225、3235、3245
P33	P3301、3304、3343、3344、3346 (*3)、3353 (*6)、3354 (*6)、3363 (*6)、3364 (*6)、3365 (*6)、3374、3375、3384
P54	P5414、5415
P55	P5512、5514 (*8)、5515、5522、5532、5534
P56	P5624、5635、5655
●Q シリーズ	
Q16	Q1602 (*6)、1604 (*6)、1614、1615、1635、1645
Q17	Q1755 (*8) (*9)、1765、1775、1785
Q19	Q1941
Q35	Q3505、3515
Q36	Q3615

Q60	Q6042、6044、6054、6055、6075
Q61	Q6115、6125、6155
Q74	Q7401、7404 (*4)、7411
Q84	Q8414
●V シリーズ	
V59	V5915

●SONY

SNC-CH	SNC-CH110、120、140、160、180、210、220、240、260、280
SNC-CX	SNC-CX600、600W (*1)
SNC-DH	SNC-DH110、120、140、160、180、210、220、240、260、280
SNC-EB	SNC-EB600、600B、602R、630、630B、632R、640、642
SNC-EM	SNC-EM600、602R、630、632R、641
SNC-RS	SNC-RS86N
SNC-VB	SNC-VB600、600B、630、632、635、640、642
SNC-VM	SNC-VM600、600B、602R、630、632R、642
SNC-WR	SNC-WR600、602、630、632
SNC-XM	SNC-XM631、632
SNC-ZB	SNC-ZB550 (*5)
SNC-ZM	SNC-ZM550 (*5)
SNT-EX	SNT-EX101E、104

●CANON

VB-C	VB-C500、60
VB-H	VB-H41、43、45、610、630、651 (*10)、652 (*10)、710、730、751 (*10)、760 (*10)、761 (*10)
VB-M	VB-M40、42、44、50 (*10)、600、620、640、641、700、720、740、741
VB-R	VB-R10、11、12 (*10)、13 (*10)
VB-S	VB-S30、31、800、805、900、905、910

●ELMO

ESN-H	ESN-H2300、2500、2500VP、8500WP、9300、9500
-------	--

●JVC ケンウッド

VN-H	VN-H128、137、157、168、228、237、257、268、28、328、37、57、678
------	--

● TOA

N-C	N-C3100、3120、3200、3220、3300、3420、3500、3700、3820、5120、5150、5220、5250、5420、5450、5500、5700、5820、5850
-----	---

● ONVIF

ONVIF 対応カメラをエルニアに登録するには、事前にカメラにて設定を行っておく必要があります。カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書をお読みいただき、事前にカメラに設定を行ってください。
※カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書は以下のページよりご確認ください。

https://aileunsys.co.jp/aileun/compatible_camera.html

HIK VISION	DS-2CD2425FWD-I、DS-2DE4A225IW-DE、DS-2CD2622FWD-IS、DS-2CD2722FWD-IS、DS-2DE4220IW-DE、DS-2CD2625FWD-IZS
DAHUA	DH-SD22204TN-GN
日本防犯システム	JS-CW1012、JS-CW1020、JS-CW1028、JS-CW2020、JS-CW2021、PF-CW1019、PF-CW1025
カリーナシステム	NVT-DVI
SHARP	YK-B021C、YK-B021F、YK-B081F、YK-D021B、YK-D081F
NSS	NPV-4065CD、NSC-SP942-2M、DS-2TD1217B-6/PA
UNV	IPC2324EBR-DPZ28
Panasonic	WV-X8570
三菱電機	NC-1000
AXIS	M2026-LE MkII、F41、F44、M4206-LV
CEPSA	IPD-IZ42212T、IPD-W02230R-DZ、IPD-WD1236R
池上通信機	IPD-BX210
GRASPHERE	GJ-IP4225PT-IR

(*1)本機とカメラを直接無線で接続することはできません。

(*2)撮像モードに制限があり、設定にはカメラブラウザからの設定が必要です。詳しくは以下の説明資料をご確認ください。
(https://aileunsys.co.jp/download/pdf/info/SF438_SW458_UsersGuide.pdf)

(*3)カメラのレートを 20 以上にするには PC から設定が必要です。

(*4)かんたん設定ではカメラ 1 のみの登録となります。カメラ 2~4 を登録するには別途 PC からの設定が必要です。

(*5)カメラの設定が LAN モードの場合のみの対応となります。

(*6)H.264 プロファイル方式により画像が壊れることがあります。その際は、Setup→Video&Audio→H.264→H.264 profile を Baseline に変更してください。

(*7)かんたん設定ではカメラ 1 のみの登録となります。カメラ 2~4 を登録するには以下の説明資料をご確認ください。
(https://aileunsys.co.jp/download/pdf/info/GXE500_UsersGuide.pdf)

(*8)4:3 の画像サイズを指定した時に映像が縦長になります。カメラの仕様であり本機の異常ではありません。

(*9)マルチキャスト運用時、ブラウザでサポートされている画像サイズ以外を指定した時に、正常な画像サイズで表示されません。カメラの仕様であり本機の異常ではありません。

(*10)かんたん登録時、カメラはユーザー名：admin/パスワード：admin111 で登録されます。

(*11)H.265 非対応です。

(*12)撮像モードに制限があり、設定にはカメラブラウザからの設定が必要です。詳しくは以下の説明資料をご確認ください。
(https://aileunsys.co.jp/download/pdf/info/S4150_4550_X4171_4571_UsersGuide.pdf)