

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2024年5月現在のものです。

## ネットワークカメラ モニタリングユニット エルーア専用操作キーボード AS-2011KB

### ■ 概要

AS-2011KB (以下、本機) は、エルーア II シリーズ (YS-1500/-2000/M/MC)、III シリーズ (YS-2500M/MC/-3000M/MC)、IV シリーズ (YS-1700/-2200/M/MC/-3200M/MC)、V シリーズ (AS-5000/-5200/M/MC/-5500M/MC/-5800M/MC)、および 6 シリーズ (AS-6000/-6200/M/MC/-6500M/MC/-6800M/MC)、7 シリーズ (AS-7000/-7200/M/MC/-7500M/MC/-7800M/MC) を有線のUSB経由で操作する別売りオプションユニットです。

### ■ 特長

- ・**エルーア本体の設置場所を選ばない**  
エルーア本体の設置場所がリモコンの届きにくいところであっても、本機を接続することでエルーアの操作が可能になります。エルーアをモニター背面や机の下に設置するなどした場合でも、確実なキー入力が期待出来ます。
- ・**複数台近接設置時に有用**  
エルーア II/IIIシリーズの場合、本体を近接して複数台設置して、付属赤外線リモコンでの操作を行うと、すべての機器が同時に動作してしまいます。  
本機を個別に接続・設置することで、エルーアの個別操作が可能になります。  
※エルーアIVシリーズでは、個別 ID リモコンが付属していますので、複数台機器が動作することはありません。
- ・**USBバスパワーのため別電源不要**  
本機はUSB バスパワーを使用しており、エルーアより電源供給されますので、本機のための電源は不要です。  
USB ケーブルのみの接続で、配線がスッキリします。

### ■ 仕様

カラー	ブラック
サイズ	W146×D150×H38mm (ケーブル除く)
ケーブル長	4.3m(本体:1.3m、延長ケーブル:3.0m)
コネクタ	USB(A タイプコネクタ)
キー数	29 キー
キーピッチ	19mm
キーストローク	3.5±0.5mm
動作環境	温度 0~50℃ 湿度 30~85% (結露なきこと)

### ■ 構成品

- ①29 キー プログラマブルテンキー .....1
- ②USB 延長ケーブル 3.0m U2C-JE30BK (エレコム製) .....1

### ■ 注意事項

- ・本機のUSB2.0 HUB はご使用できません。  
万一、接続されたことにより発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証は致しかねます。  
また、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- ・本製品から、エルーアの電源操作(ON/OFF)はできません。

■ 外観図 (単位:mm)

